

Waganiec, 12-09-2008

KP.341-6/4/08

dot. przetargu na „Dostawę autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2008, przystosowanego do przewozu minimum 37 pasażerów w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Zapytania jednego z Wykonawców:

W związku z pytaniem nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza autobus bez drzwi kierowcy?

Odpowiedź: Nie.

W związku z pytaniem nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza autobus wyposażony w silnik spełniający normy EURO 4 – o mocy 139 kW, 4 cylindrowy, o pojemności skokowej 4764 cm³?

Odpowiedź: Nie.

W związku z pytaniem nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza autobus wyposażony w drzwi pasażerskie tylne (środkowe) mechaniczne, umiejscowione przed przednią osią?

Odpowiedź: Nie.

W związku z pytaniem nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza autobus wyposażony w ogrzewanie wodne niezależne o mocy 23 kW?

Odpowiedź: Tak.

W związku z pytaniem nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza wyposażony w 2 gaśnice (1 szt. - 2 kg, 1 szt. - 4 kg)?

Odpowiedź: Nie.

W związku z pytaniem nr 6: Czy Zamawiający dopuszcza autobus posiadający aktualną homologację typu pojazdu bazowego wraz z dokumentem: opis zmian dokonanych w oferowanym autobusie – wydanym przez Okręgową Stację Diagnostyczną, dopuszczający autobus do ruchu oraz pozwalający na jego zarejestrowanie?

Odpowiedź: Nie.



mgr Piotr Marciniak

Ż.K.

Waganiec, 12-09-2008

KP.341-6/5/08

dot. przetargu na „Dostawę autobusu fabrycznie nowego, rok produkcji 2008, przystosowanego do przewozu minimum 37 pasażerów w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Zapytania jednego z Wykonawców:

W związku z pytaniem nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu autobus z silnikiem umieszczonym z przodu?

Odpowiedź: Tak.

W związku z pytaniem nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu autobus, którego poszycie wewnętrzne wykonane jest z płyty laminowanej oklejonej materiałem obiciowym (tzw. miękkie wykończenie)?

Odpowiedź: Nie.


W związku z pytaniem nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu autobus wyposażony w drzwi pasażerskie przednie, umieszczone przed przednią osią i drugie drzwi umieszczone przed tylną osią (do wprowadzenia wózka inwalidzkiego) – sterowane elektropneumatycznie z pulpitu kierowcy.

Komentarz: Dyrektywa WE2001/85 nie wymaga oddzielnych drzwi dla kierowcy jeśli kabina kierowcy łączy się z wnętrzem pojazdu (kabina typu otwartego).

Odpowiedź: Autobus wyposażony w drzwi pasażerskie przednie, umieszczone przed przednią osią – tak, drugie drzwi umieszczone przed tylną osią (do wprowadzenia wózka inwalidzkiego) – sterowane elektropneumatycznie z pulpitu kierowcy – nie.

W związku z pytaniem nr 4: Prosimy o potwierdzenie, czy autobus będący przedmiotem postępowania powinien być wyposażony w fotele pełnowymiarowe.

Odpowiedź: Tak.

W O J I

mgr Piotr Marchwiński

Ż.K.